

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Jėjimo durys DSA Light. Durų numeris nurodytas ant durų staktos užklijuoto lipduko



2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą:

Jėjimo durys DSA Light. UAB "Asmodas", Skaidrioji g. 22-1, Gargždai, Lietuva

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

EN 16034:2014; EN 14351-1:2006+A2:2016

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Durys, skirtos naudoti kaip jėjimo durys

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:

UAB "Asmodas", Dubysos g. 23, Klaipėda, Lietuva

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Netaikytina

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, ar sistemos, kaip nustatyta Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 7 skyriuje:

1 sistema (EN 16034:2014); 3 sistema (EN 14351-1:2006+A2:2016)

8. Paskirtos įstaigos pavadinimas:

UAB „Kiwa Inspecta“ (NB 2268) atliko eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą pagal 1 eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistemą ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo atitikties sertifikatą Nr. 2268-CPR-392

Sistema 3, NB 2018, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, 44405, Kaunas, Lietuva

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

1 sistema (EN 16034:2014)

Nr.	Rodiklis	Vertė	Darnioji techninė specifikacija
1.	Atsparumas ugniai	El ₂ 30/E30/EW30	EN 16034:2014
2.	Sandarumas dūmams	S _a S ₂₀₀	
3.	Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas	C5/200 000	

3 sistema (EN 14351-1:2006+A2:2016)

Nr.	Rodiklis	Vertė	Darnioji techninė specifikacija
1.	Atsparumas vėjo apkrovai	Netaikytina	EN 14351-1:2006+A2:2016
2.	Vandens nepralaidumas	Netaikytina	
3.	Garso izoliavimas Rw (C; Ctr)	32 dB	
4.	Šilumos perdavimas	1,5 W/m ²	
5.	Oro skverbti	Netaikytina	
6.	Mechaninis stiprumas	Netaikytina	
7.	Atsparumas įsilaužimui	Netaikytina	

Eksploatacinių savybių rodikliai gali skirtis pagal individualų durų užsakymą.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašo:

Gamybos direktorius Mantas Valaitis


